



GEKKO magnetisk antiglidmatta

Lätt att ta av och på



GEKKO
made by VETTER

- ▶ Idealisk för skydd av transporterat gods
- ▶ Sätts på och av inom ett par sekunder
- ▶ Magnetisk vidhäftning på gafflarna
- ▶ Högre yrkesmässig säkerhet: mindre risk att gods glider av trucken
- ▶ Minskning av skador och skydd av känsliga ytor
- ▶ Mindre vibrationer
- ▶ Ljuddämpning under transport, speciellt vid transport av metall detaljer
- ▶ Avskavnings- och skärskydd för längre livslängd
- ▶ Även lämpliga för pallvagnar
- ▶ Kan lätt fästas på trucken/maskinen när de inte används
- ▶ För tillfälligt bruk



Ingjutna magneter på undersidan av GEKKO



Sätt på trucken/masten då de inte används



Med handtag för lätt av- och påtagning



Även användbar som stötskydd på truckchassit



Flexibel Längdjustering:
bara fortsätt med den överskjutande längden upp på gaffelryggen



GEKKO magnetisk antiglidmatta

| Artikelnr | Beskrivning | Dimensioner: Bredd x Längd (mm) | För gaffel bredd (mm) | För bladlängd (mm)* | Tekniska data |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| GEKKO75x0750 | GEKKO Magnetisk Antirutschmatta | 75x750 | 80 | 800 | <p>Ca 11 mm anti-glidyta (+/- 1,5 mm)</p> <p>Shorehårdhet (DIN 53505) = materialets motstånd till fördjupningar: 75 +/- 5 Shore A</p> <p>Bearbetningstemperatur: -40°C till +80°C</p> <p>Återgångselasticitet DIN 53512: 35%</p> <p>Magnetisk hållkraft: 1,2 N / cm²</p> <p>För tillfälligt bruk</p> |
| GEKKO75x0950 | | 75x950 | | 800/1000 | |
| GEKKO75x1150 | | 75x1150 | | 900/1000/1200 | |
| GEKKO75x1350 | | 75x1350 | | 1100/1200/1400 | |
| GEKKO75x1550 | | 75x1550 | | 1300/1400/1600 | |
| GEKKO75x1750 | | 75x1750 | | 1500/1600/1800 | |
| GEKKO75x1950 | | 75x1950 | | 1700/1800/2000 | |
| GEKKO75x2350 | | 75x2350 | | 2100/2200/2400 | |
| GEKKO95x0750 | | GEKKO Magnetisk Antirutschmatta | | 95x750 | |
| GEKKO95x0950 | 95x950 | | 800/1000 | | |
| GEKKO95x1150 | 95x1150 | | 900/1000/1200 | | |
| GEKKO95x1350 | 95x1350 | | 1100/1200/1400 | | |
| GEKKO95x1550 | 95x1550 | | 1300/1400/1600 | | |
| GEKKO95x1750 | 95x1750 | | 1500/1600/1800 | | |
| GEKKO95x1950 | 95x1950 | | 1700/1800/2000 | | |
| GEKKO95x2350 | 95x2350 | | 2100/2200/2400 | | |
| GEKKO115x0750 | GEKKO Magnetisk Antirutschmatta | | 115x750 | 120 | 800 |
| GEKKO115x0950 | | 115x950 | 800/1000 | | |
| GEKKO115x1150 | | 115x1150 | 900/1000/1200 | | |
| GEKKO115x1350 | | 115x1350 | 1100/1200/1400 | | |
| GEKKO115x1550 | | 115x1550 | 1300/1400/1600 | | |
| GEKKO115x1750 | | 115x1750 | 1500/1600/1800 | | |
| GEKKO115x1950 | | 115x1950 | 1700/1800/2000 | | |
| GEKKO115x2350 | | 115x2350 | 2100/2200/2400 | | |
| GEKKO135x0750 | | GEKKO Magnetisk Antirutschmatta | 135x750 | | 140 |
| GEKKO135x0950 | 135x950 | | 800/1000 | | |
| GEKKO135x1150 | 135x1150 | | 900/1000/1200 | | |
| GEKKO135x1350 | 135x1350 | | 1100/1200/1400 | | |
| GEKKO135x1550 | 135x1550 | | 1300/1400/1600 | | |
| GEKKO135x1750 | 135x1750 | | 1500/1600/1800 | | |
| GEKKO135x1950 | 135x1950 | | 1700/1800/2000 | | |
| GEKKO135x2350 | 135x2350 | | 2100/2200/2400 | | |

| Artikelnr | Beskrivning | Dimensioner: Bredd x Längd (mm) | För gaffel bredd (mm) | für Gabel-zinken-Länge (mm)* | Tekniska data |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|
| GEKKO145x0750 | GEKKO Magnetisk Antirutschmatta | 145x750 | 150 | 800 | <p>Ca 11 mm anti-glidyta (+/- 1,5 mm)</p> <p>Shorehårdhet (DIN 53505) = materialets motstånd till fördjupningar: 75 +/- 5 Shore A</p> <p>Bearbetningstemperatur: -40°C till +80°C</p> <p>Återgångselasticitet DIN 53512: 35%</p> <p>Magnetisk hållkraft: 1,2 N / cm²</p> <p>För tillfälligt bruk</p> |
| GEKKO145x0950 | | 145x950 | | 800/1000 | |
| GEKKO145x1150 | | 145x1150 | | 900/1000/1200 | |
| GEKKO145x1350 | | 145x1350 | | 1100/1200/1400 | |
| GEKKO145x1550 | | 145x1550 | | 1300/1400/1600 | |
| GEKKO145x1750 | | 145x1750 | | 1500/1600/1800 | |
| GEKKO145x1950 | | 145x1950 | | 1700/1800/2000 | |
| GEKKO145x2350 | | 145x2350 | | 2100/2200/2400 | |
| GEKKO175x0750 | | GEKKO Magnetisk Antirutschmatta | | 175x750 | |
| GEKKO175x0950 | 175x950 | | 800/1000 | | |
| GEKKO175x1150 | 175x1150 | | 900/1000/1200 | | |
| GEKKO175x1350 | 175x1350 | | 1100/1200/1400 | | |
| GEKKO175x1550 | 175x1550 | | 1300/1400/1600 | | |
| GEKKO175x1750 | 175x1750 | | 1500/1600/1800 | | |
| GEKKO175x1950 | 175x1950 | | 1700/1800/2000 | | |
| GEKKO175x2350 | 175x2350 | | 2100/2200/2400 | | |
| GEKKO195x0750 | GEKKO Magnetisk Antirutschmatta | | 195x750 | 200 | 800 |
| GEKKO195x0950 | | 195x950 | 800/1000 | | |
| GEKKO195x1150 | | 195x1150 | 900/1000/1200 | | |
| GEKKO195x1350 | | 195x1350 | 1100/1200/1400 | | |
| GEKKO195x1550 | | 195x1550 | 1300/1400/1600 | | |
| GEKKO195x1750 | | 195x1750 | 1500/1600/1800 | | |
| GEKKO195x1950 | | 195x1950 | 1700/1800/2000 | | |
| GEKKO195x2350 | | 195x2350 | 2100/2200/2400 | | |

* Välj en GEKKO-längd som är antingen 50 mm kortare eller 150 mm längre än den nominella gaffellängden.

VÄNLIGEN OBSERVERA: Kapa inte av GEKKO antiglidmatta, fortsatt med den återstående längden upp på gaffelryggen.